

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K technologickým zařízením EWACLEAN dodáváme mycí stoly, lisy na kaly EWAPRES, odvodňovací bedny a filtrační pytle.

Součástí dodávek zařízení EWACLEAN jsou práškové reakční produkty EFAPUR určené k čištění odpadních vod.



Mycí stůl



Lis na kaly
EWAPRES 70 P



Odvodňovací bedny



Filtrační pytle
STANDARD



Kontaktujte naše odborníky,
kteří Vám rádi vypracují návrh technického řešení
dle vašich konkrétních požadavků



ecology.water.air.colours

EWAC spol. s r.o., Planá 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 385 344 740 | Fax: +420 385 310 229

E - Mail: info@ewac.cz

www.ewac.cz



ecology.water.air.colours



EWACLEAN

Technologické zařízení určené k likvidaci
odpadních vod s obsahem vodou
ředitelných barev, laků, disperzí, mořidel
a lepidel

EWACLEAN

Technologická zařízení EWACLEAN

Technologické zařízení **EWACLEAN** je určeno k likvidaci odpadních vod s obsahem vodou ředitelných barev, laků a lepidel, které vznikají při oplachování a čištění máčecích strojů, aplikační techniky, natěračských přípravků a k čištění oplachů z ostatních podobných pracovišť.

Proces čištění odpadních vod probíhá jednoduchým způsobem s použitím práškových reakčních produktů **EFAPUR**. Pomocí těchto chemických produktů dojde k vysrážení a vyvločkování barev, laků, mořidel a lepidel. Vločky jsou po chemické reakci zachyceny a následně odvodněny ve filtračních pytlech.

Zařízení **EWACLEAN** jsou určena pro provozy s nízkou produkcí odpadních vod cca do 300 litrů za den.

Výhody zařízení EWACLEAN:

- jednoduchá obsluha zařízení
- provozní energetická nenáročnost
- rychlá návratnost investice
- snížení množství odpadu určeného k likvidaci
- snížení provozních nákladů za likvidaci odpadu

Oblast využití:

- Nábytkářský průmysl
- Dřevozpracující průmysl
- Výroba oken a dveří
- Tiskařský průmysl



Technologické zařízení EWACLEAN 100

Technologické zařízení **EWACLEAN 100** je určeno k úpravě a čištění odpadních vod s produkcí odpadních vod cca do 150 litrů za den.

Vyčištěnou vodu lze využít zpět do procesu výroby nebo vypustit do vnitropodnikové kanalizace.

Celý proces čištění odpadní vody trvá 15 - 30 minut.

Proces úpravy a čištění odpadní vody probíhá v poloautomatickém režimu.

Výkon zařízení: 80 - 100 litrů / 1 cyklus
Rozměry: 650 x 770 x 1960 mm
Objem: 100 litrů
Příkon: 400 V
Materiál: PP



Technologické zařízení EWACLEAN 200

Technologické zařízení **EWACLEAN 200** je určeno k úpravě a čištění odpadních vod s produkcí odpadních vod cca do 150 litrů za den.

Vyčištěnou vodu lze využít zpět do procesu výroby nebo vypustit do vnitropodnikové kanalizace.

Celý proces čištění odpadní vody trvá 15 - 30 minut.

Proces úpravy a čištění odpadní vody probíhá v poloautomatickém režimu.

Výkon zařízení: 80 - 100 litrů / 1 cyklus
Rozměry: 650 x 770 x 1960 mm
Objem: 100 litrů
Příkon: 400 V
Materiál: PP

